ALK-7000

код для заказа
MO066

Оптический рефлектометр

- 7-дюймовый сенсорный цветной ЖК-экран
- Оптический измеритель мощности
- Визуальный локатор неисправностей
- Оптическая линейная система
- Карта событий



ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

1. 7-дюймовый цветной, сенсорный ЖК-экран
2. Масштабирование, увеличение и движение кривой с помощью комбинации пальцев
3. Множество режимов тестирования
4. Тестирование с использованием нескольких длин волн
5. Функция самотестирования OTDR
6. Внешнее USB светодиодное освещение
6. Экспорт документов в формат PDF
7. Карта событий (пороговые значения событий могут быть проверены)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКТА


Оптический рефлектометр


FC/SC (по выбору)


Зарядное устройство переменного и постоянного тока и адаптер


USB-накопитель

Светодиодное освещение



Прочная мембрана


Сумка для транспортировки


Сертификат калибровки

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА install-ltd.ru

8 800 500 70 73

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ONDR

Размер ЖК-экрана	7-дюймовый улучшенный емкостный сенсорный экран
Стандартный оптический интерфейс	FC; SC/ST/LC (опционально)
Тип волокна	Одномодовый (OM)
Разрешение выборки	0.08 м
Допустимое разрешение потерь	±0.05 дБ
Точка выборки данных	128000
Допустимая неточность измерения расстояния	± (1 + 0.005 % x Расстояние + Разрешение выборки)
Уровень точности теста потери сигнала	±0.05 дБ/дБ
Хранение	1000 измерений
Аккумулятор	Литиевый аккумулятор
Емкость батареи	> 10 часов (согласно Bellcore TR-NWT-001138)
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Габариты	Высота × Ширина × Глубина = 225 × 45 × 165 мм
Вес	1 кг

Информация для заказа

Модель	Динамический диапазон	Длина волны	Зона затухания	Мертвая зона по событию	Ширина импульса
ALK-7000-M1	22/20 дБ	850/1300 нм	5.5 м	1.5 м	10 нс ~ 25 мкс
ALK-7000-A	26/24 дБ	1310/1550 нм	10 м	2 м	10 нс ~ 25 мкс
ALK-7000-B	32/30 дБ	1310/1550 нм	5.5 м	1.5 м	10 нс ~ 25 мкс
ALK-7000-C	34/32 дБ	1310/1550 нм	5.5 м	1.5 м	10 нс ~ 25 мкс
ALK-7000-D	36/34 дБ	1310/1550 нм	5.5 м	1.5 м	10 нс ~ 25 мкс
ALK-7000-P1	36/34/30 дБ	1310/1550/1625 нм	5.5 м	1.5 м	10 нс ~ 25 мкс

Конфигурация

Визуальный локатор неисправностей (ВЛН)

Длина волны	650 нм ± 20	
Мощность выходного сигнала	≤ 2 мВ	
Стандартный коннектор	FC/UPC	
OPM (Оптический измеритель мощности)		
Модель	A	B
Диапазон обнаружения	-60 ~ +16 ДБм	-50 ~ +26 ДБм
Диапазон длин волн	850/980/1300/1310/1490/1550/1625 нм	
Тип детектора	InGaAs	
Линейность	±5%	
OLS (Оптический источник света)		
Длина волны	1310/1550 нм	
Мощность выходного сигнала	≥-7 ДБм	